

## MODELL 115 V4

## TECHNISCHE DATEN



Modell	a. E115DPL b. E115DSL c. E115DBX d. E115DPX e. E115DCX
Schaftlänge mm (inch) / Farbe	a. 508 (20") Blau b. 508 (20") Weiß c. 635 (25") Blau d. / e. 635 (25") Weiß
Gewicht kg (lbs)	a. / b. 170 (375) c. / d. / e. 177 (390)
Motortyp	V4-Motor 60° E-TEC Direkteinspritzung mit Umkehrspülung
Bohrung x Hub mm (in)	91 x 66 (3.600 x 2.588)
Hubraum ccm (cu in)	1727 (105.4)
Zündsystem	CDI-Zündsystem
Start	Elektrisch
Trimmung	FasTrak™ Power Trim & Tilt
Propellerwelle (kw)*	86 kw (115PS) @ 5750 RPM
Betriebsbereich bei Vollgas	5500-6000 RPM
Untersetzungsverhältnis	a. / b. 2.0:1 c. / d. / e. 2.25:1
Kraftstoffzufuhr	E-TEC Kraftstoffdirekteinspritzung mit geschichteter Einspritzung im niedrigen Drehzahlbereich
Lichtmaschine	Rechnergesteuerte, variable Stromspannung, 133 Amp** / 1800 Watt Ausgangsleistung mit Regler
Kühlung	Druck- und temperaturgesteuerte Wasserkühlung
Steuerung	Ferngesteuert oder Pinne
Herstellergarantie	3 Jahre
Erfüllte Abgasnorm	EPA CARB 3 STAR EU



\* Leistungsangaben gemessen an der Propellerwelle in Anlehnung an NMMA nach ICOMIA Standards 28/83.

\*\* Der Strom von 133 A wird bei 13.5 V berechnet. Der für das Laden der Batterie vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.